C 4389

collection langages et algorithmes de l'informatique

sous la direction de JEAN VIGNES

Professeur à l'Université Paris VI
Conseiller scientifique à l'Institut Français du Pétrole

JEAN VIGNES

Professeur à l'Université Paris VI
Professeur à l'École Nationale Supérieure
du Pétrole et des Moteurs

CLAUDE COURTY-LAJEUNESSE

Ingénieur E. P. F.
Ingénieur à la Compagnie Française d'Études
et de Construction Technip

CLAUDE DEBOST-BENTZ

Ingénieur E. P. F.
Chargée de mission à la Société d'Études
pour le Développement Économique et Social

Préface de

WLADIMIR MERCOUROFF

Chargé de mission à l'Informatique
au Ministère de l'Éducation Nationale

BIBLIOTHEQUE DU CERIST

théorie et pratique de la programmation **COBOL**

1972

ÉDITIONS TECHNIP • 27 RUE GINOUX • 75737 PARIS CEDEX 15

PRÉFACE

La deuxième moitié des années 50 a vu, aux Etats-Unis notamment, le développement explosif de l'industrie des ordinateurs et de l'utilisation de ceux-ci en matière de gestion.

Du côté scientifique, l'IBM avait considérablement facilité l'emploi des machines par la mise au point de FORTRAN, qui permettait - et qui permet toujours - aux utilisateurs de mettre au point très rapidement leurs programmes.

Mais le gros des forces informatiques est en gestion (de 70 à 80%), où l'on manipule de très grandes masses de données, sans toutefois leur faire subir de traitement aussi sophistiqué que dans les applications scientifiques.

Aussi la plupart des constructeurs ont-ils rapidement mis au point des langages spécialisés de gestion. Vers la fin des années 50, il y en avait trois : FLOW-MATIC (Univac), COMTRAN (IBM) et FACT (Minneapolis-Honeywell). Ils étaient cependant assez différents et en tous cas non transférables d'un constructeur à l'autre.

Pour remédier à cette diversité, cause fâcheuse de pertes d'énergie, le principal utilisateur d'ordinateurs en gestion, le gouvernement américain (et surtout le Pentagone) a imposé en 1959 la définition d'un langage de gestion commun (Common Business Oriented Langage) ou COBOL.

En 1960 presque tous les constructeurs travaillaient à cette définition et à la réalisation de compilateurs. La normalisation est intervenue en 1963. En outre, COBOL est devenu, depuis 1968, un standard américain ("USASI X3. 23. 1968"). Ceci signifie que tous les systèmes classiques (à l'exception de ceux destinés au Process-Control, par exemple) doivent être munis d'un compilateur COBOL.

Ceci signifie donc aussi que tous les programmeurs de gestion doivent connaître le COBOL.

Le langage est un très bon outil de gestion classique. Ses spécifications d'entrées-sorties sont excellentes. Il est disponible chez tous les constructeurs et les compilateurs sont au point, en général. Mais il souffre d'un certain nombre de défauts (verbosité, absence de

passage d'arguments, inaptitude au traitement des listes, traitement des chaînes fort malcommode, etc.). On peut donc encore rêver d'un langage standardisé plus souple, plus riche et plus moderne...

L'ouvrage de J. VIGNES, Mme COURTY et Mme DEBOST présente COBOL de façon très claire. Une première partie donne les notions indispensables à la bonne intelligence du langage proprement dit, qui rend le livre très pédagogique. On y trouve une description des codifications internes et surtout des fichiers et des opérations dont ils sont l'objet, raison d'être de COBOL.

Il est bon que ce livre paraisse, comblant un vide en littérature française, d'autant qu'il donne les différences entre les différentes réalisations.

Ceci étant, il ne faudrait pas que la connaissance de COBOL bloque le programmeur dans une sorte de contentement de soi, eu égard à l'officialisation du langage, et qu'il se préoccupe de ce seul outil de codage. S'il désire rester "dans la course", COBOL n'est qu'un outil - particulièrement important -, parmi d'autres dont il doit apprendre à jouer.

W. MERCOUROFF

Chargé de mission à l'Informatique au
Ministère de l'Education Nationale

BIBLIOTHEQUE DU CERIST

TABLE DES MATIÈRES

PREFACE	V
HISTORIQUE	VII
AVERTISSEMENT	XXI

I. INTRODUCTION

I.1. LA NOTION DE CERVEAUX ELECTRONIQUES	1
I.2. LES ORDINATEURS ET LEURS LANGAGES	2

II. GENERALITES

II.1. LE BORDEREAU DE PERFORATION ET LA CARTE PERFOREE	11
II.2. CARACTERES UTILISABLES EN COBOL	14
II.3. PERFORATION DES CARACTERES SUR LA CARTE	15
II.4. CODAGE BINAIRE DES CARACTERES EN MACHINE	15
II.4.1. Tableau des codifications CDC de la série des 6000	18
II.4.2. Tableau des codifications IBM de la série des 360 et CII de la série IRIS 50	20
II.4.3. Tableau des codifications UNIVAC de la série 1108	22
II.4.4. Tableau des codifications HONEYWELL BULL de la série GE 600	24

II.5. CODAGE DES CARACTERES SUR LES BANDES MAGNETIQUES	26
II.5.1. Les bandes magnétiques	26
II.5.1.1. Description physique	26
II.5.1.2. Représentation des caractères sur la bande ...	28
II.5.2. Code DCB 7 pistes	29
II.5.3. Code des bandes à 9 pistes	32
II.6. REPRESENTATION DES NOMBRES QUELCONQUES EN MEMOIRE CENTRALE DE L'ORDINATEUR	33
II.6.1. Représentation des nombres par caractères	34
II.6.1.1. Nombres non signés	34
II.6.1.2. Nombres signés	35
II.6.1.3. Représentation des nombres en mode hexade- cimal condensé	37
II.6.2. Représentation des nombres par leur valeur numérique ...	39
II.6.2.1. Représentation en mode entier	39
II.6.2.2. Représentation en mode flottant	40
II.7. MODES D'EXECUTION DES OPERATIONS ARITHMETIQUES	42
II.7.1. Arithmétique entre nombres représentés en caractères ...	43
II.7.1.1. L'addition et la soustraction	43
II.7.1.2. La multiplication et la division	46
II.7.2. Arithmétique entre nombres représentés par leur valeur numérique	46
II.7.2.1. Opérations en mode entier	47
II.7.2.2. Opérations en mode flottant	48

III. PREPARATION ET ORGANISATION D'UN PROGRAMME COBOL

III.1. LES FICHIERS	51
III.2. LES ENREGISTREMENTS	52
III.2.1. L'enregistrement logique	52
III.2.2. L'enregistrement physique	54
III.2.3. Les enregistrements Label	64
III.3. LES DIVERSES ORGANISATIONS DES FICHIERS ET LEURS TECHNIQUES D'ACCES	66
III.3.1. Les diverses organisations	66
III.3.1.1. Organisation séquentielle	66
III.3.1.2. Organisation séquentielle indexée	67
III.3.1.3. Organisation à accès direct	67
III.3.2. La création des fichiers	67
III.3.2.1. Création d'un fichier à organisation sé- quentielle	67
III.3.2.2. Création d'un fichier à organisation sé- quentielle indexée	67
III.3.2.3. Création d'un fichier à organisation à accès direct	70
III.3.3. Consultations des fichiers : techniques d'accès aux fichiers	71
III.3.3.1. Accès à un fichier à organisation séquen- tielle	71
III.3.3.2. Accès à un fichier à organisation séquen- tielle indexée	72
III.3.3.3. Accès à un fichier à organisation à accès direct	72
III.4. LES ORGANIGRAMMES	73
III.4.1. Symboles pour organigrammes des données	74
III.4.1.1. Symboles d'information	74
III.4.1.2. Symboles de traitement	75
III.4.1.3. Lignes de liaison	76
III.4.1.4. Symboles auxiliaires	77

III.4.2. Symboles pour organigrammes de programmation	77
III.4.2.1. Symboles de traitement	77
III.4.2.2. Symboles logiques	78
III.4.2.3. Symboles auxiliaires	78
III.5. EXEMPLE : FACTURATION DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DES ABONNES D'UNE VILLE	78
III.5.1. Constitution de fichiers	78
III.5.1.1. Fichiers d'entrée	79
III.5.1.2. Fichier de sortie	79
III.5.2. Elaboration de l'organigramme	80
IV. GENERALITES COBOL	
IV.1. LE LANGAGE COBOL	89
IV.2. CARACTERES UTILISES POUR L'ECRITURE D'UN PROGRAMME	90
IV.3. STRUCTURE D'UN PROGRAMME	91
IV.3.1. Identification Division	92
IV.3.2. Environment Division	92
IV.3.3. Data Division	92
IV.3.4. Procedure Division	93
IV.4. TYPES DE MOTS UTILISES	93
IV.4.1. Les noms	93
IV.4.1.1. Nom-donnée	94
IV.4.1.2. Nom-procédure	95
IV.4.1.3. Nom-condition	96
IV.4.1.4. Nom-fichier	97

TABLE DES MATIERES

XIII

IV.4.1.5. Nom-hardware ou non-unité	98
IV.4.1.6. Nom-bibliothèque	101
IV.4.1.7. Nom-qualifié	102
IV.4.1.8. Nom-indicé	103
IV.4.2. Les constantes	106
IV.4.2.1. Les littéraux numériques	107
IV.4.2.2. Les littéraux non-numériques	108
IV.4.2.3. Les constantes nommées	110
IV.4.2.4. Les constantes figuratives	111
IV.4.3. Les verbes	113
IV.4.3.1. Les verbes relatifs au programme	113
IV.4.3.2. Les verbes d'information pour le compilateur	116
IV.4.3.3. Les verbes relatifs au tri	116
IV.4.3.4. Le verbe particulier USE	116
IV.4.4. Les mots facultatifs	117
IV.4.5. Les mots réservés	118
IV.5. LES EXPRESSIONS	124
IV.5.1. Expressions arithmétiques	124
IV.5.1.1. Opérateurs arithmétiques	124
IV.5.1.2. Règles d'écriture et exemples	125
IV.5.1.3. Hiérarchie des opérations arithmétiques	125
IV.5.1.4. Utilisation des parenthèses	126
IV.5.2. Expressions logiques	127
IV.5.2.1. Opérateurs de relation	127
IV.5.2.2. Opérateurs logiques	129
IV.5.2.3. Hiérarchie des opérateurs logiques	130
IV.5.2.4. Ecritures particulières d'expressions logiques	130
IV.6. LA PONCTUATION	134
IV.7. SIGNIFICATION DU SIGNE = EN COBOL	135
EXERCICES DU CHAPITRE IV	136

V. IDENTIFICATION DIVISION

V.1. EXPRESSIONS OBLIGATOIRES	142
V.2. EXPRESSIONS OPTIONNELLES	143
V.3. EXEMPLE RECAPITULATIF D'ECRITURE D'UNE IDENTIFICATION DIVISION ..	144

VI. ENVIRONMENT DIVISION

VI.1. CONFIGURATION SECTION	146
VI.1.1. <u>SOURCE-COMPUTER</u> . <i>nom-d'ordinateur</i>	146
VI.1.2. <u>OBJECT-COMPUTER</u> . <i>nom-d'ordinateur</i>	146
VI.1.3. <u>SPECIAL-NAMES</u> . <i>clauses</i>	146
VI.1.3.1. <i>littéral-non-numérique</i> <u>IS</u> <i>mnémonique</i>	147
VI.1.3.2. <i>nom-hardware</i> <u>IS</u> <i>mnémonique</i>	147
VI.1.3.3. <u>CURRENCY SIGN</u> <u>IS</u> <i>littéral</i>	148
VI.1.3.4. <u>DECIMAL-POINT</u> <u>IS</u> <u>COMMA</u>	148
VI.2. INPUT-OUTPUT SECTION	149
VI.2.1. FILE-CONTROL	149
VI.2.1.1. <u>SELECT</u>	150
VI.2.1.2. <u>OPTIONAL</u>	151
VI.2.1.3. <u>RENAMING</u>	151
VI.2.1.4. <u>ASSIGN</u>	151
VI.2.1.5. <u>MULTIPLE REEL</u>	151
VI.2.1.6. <u>RESERVE</u> $\left\{ \begin{array}{l} NØ \\ entier \end{array} \right\}$ <u>ALTERNATE</u> $\left\{ \begin{array}{l} AREA \\ AREAS \end{array} \right\}$	152
VI.2.1.7. <u>ACCESS MODE</u> <u>IS</u> <u>SEQUENTIAL</u>	152
VI.2.1.8. <u>ACCESS MODE</u> <u>IS</u> <u>RANDOM</u>	152
VI.2.1.9. <u>ORGANIZATION MODE</u> <u>IS</u> <i>option</i>	153
VI.2.1.10. <u>option KEY</u>	153
VI.2.2. <u>I-O-CONTROL</u>	153
VI.3. EXEMPLE RECAPITULATIF D'ECRITURE D'UNE ENVIRONMENT DIVISION	154
VI.3.1. Explications de l'exemple CDC 6600	159
VI.3.2. Explications de l'exemple IBM 360/50	164

VII.2.3. CONSTANT SECTION	232
VII.2.4. COMMON-STORAGE SECTION, LINKAGE SECTION	232
EXERCICES DU CHAPITRE VII	241

VIII. PROCEDURE DIVISION

VIII.1. GENERALITES	251
VIII.2. ORDRE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS	252
VIII.2.1. <u>MOVE</u>	252
VIII.3. LES ORDRES DE CALCUL ARITHMETIQUE	259
VIII.3.1. <u>ON SIZE ERROR</u> <i>instructions</i>	260
VIII.3.2. <u>ROUNDED</u>	261
VIII.3.3. ADD	262
VIII.3.4. SUBTRACT	264
VIII.3.5. DIVIDE	266
VIII.3.6. MULTIPLY	268
VIII.3.7. <u>COMPUTE</u>	269
VIII.4. LES ORDRES DE CONTROLE	272
VIII.4.1. Ordre de comparaison	272
VIII.4.2. Ordres de débranchement	276
VIII.4.2.1. Le débranchement inconditionnel	277
VIII.4.2.2. Le débranchement conditionnel	277
VIII.4.2.3. Ordre modifiant les débranchements	278
VIII.4.2.4. Ordres de débranchement et retour	279
VIII.4.2.5. <u>EXIT</u>	290
VIII.4.3. L'ordre complémentaire STØP	292

VIII.5. LES ORDRES D'ENTREE-SORTIE	293
VIII.5.1. Généralités	293
VIII.5.2. ACCEPT	294
VIII.5.3. <u>DISPLAY</u>	296
VIII.5.4. <u>OPEN</u>	297
VIII.5.5. <u>READ</u>	299
VIII.5.6. <u>WRITE</u>	301
VIII.5.6.1. La forme 1.	302
VIII.5.6.2. La forme 2.	304
VIII.5. 7. <u>CLØSE</u>	304
VIII.5. 8. <u>EXAMINE</u>	306
VIII.5. 9. <u>NØTE</u>	310
VIII.5.10. <u>USE</u>	311
VIII.5.11. <u>CØPY et INCLUDE</u>	314
EXERCICES DU CHAPITRE VIII	315

IX. LE TRI

IX.1. GENERALITES	323
IX.2. DESCRIPTION DU FICHER DE TRI DANS LA DATA DIVISION	324

IX.3. ORDRES DE LA PROCEDURE DIVISION POUR EFFECTUER UN TRI	325
IX.3.1. <u>SORT</u>	325
IX.3.2. { <u>DESCENDING</u> <u>ASCENDING</u> } KEY <i>nom-donnée-1</i> [<i>nom-donnée-2</i>]	326
IX.3.3. <u>USING</u> <i>nom-fichier-1</i>	326
IX.3.4. <u>GIVING</u> <i>nom-fichier-2</i>	327
IX.3.5. <u>INPUT PROCEDURE</u> <i>nom-procedure-1</i> [<u>THRU</u> <i>nom-procedure-2</i>] .	327
IX.3.6. <u>OUTPUT PROCEDURE</u> <i>nom-procedure-3</i> [<u>THRU</u> <i>nom-procedure-4</i>]	328

X. LES SOUS-PROGRAMMES

X.1. CHEZ CONTROL DATA	334
X.1.1. Ecriture d'un sous-programme en COBOL	334
X.1.2. Appel d'un sous-programme COBOL	335
X.1.3. Appel d'un sous-programme écrit dans un langage autre que COBOL	336
X.2. CHEZ IBM	336
X.2.1. Ecriture d'un sous-programme COBOL	336
X.2.2. Appel d'un sous-programme	337
X.3. CHEZ UNIVAC	338
X.3.1. Ecriture d'un sous-programme COBOL	338
X.3.2. Appel d'un sous-programme COBOL	339
X.3.3. Appel d'un sous-programme écrit dans un langage autre que COBOL	339

TABLE DES MATIERES

XIX

X.4. CHEZ HONEYWELL	340
X.4.1. Ecriture d'un sous-programme en COBOL	340
X.4.2. Appel d'un sous-programme	341
CORRIGES DES EXERCICES DU CHAPITRE IV	343
CORRIGES DES EXERCICES DU CHAPITRE VII	347
CORRIGES DES EXERCICES DU CHAPITRE VIII	358
PROBLEMES COBOL	365
INDEX	389

AVERTISSEMENT

NOTATIONS UTILISEES DANS CET OUVRAGE POUR LA PRESENTATION DES ORDRES COBOL

Dans chacune des descriptions des ordres Cobol, les symboles suivants sont utilisés :

[] Tous les mots ou les parties d'un ordre placé entre [] peuvent être inclus ou omis dans l'ordre Cobol au choix du programmeur.

{ } Dans la description d'un ordre Cobol, certaines informations sont placées les unes sous les autres entre { }. Ces informations représentent diverses options utilisables. Une seule de ces options doit être choisie, les autres devant être omises.

... Ces points de suspension lorsqu'ils figurent derrière des [] ou des { }, signifient que le contenu des [] ou des { } peut être répété un certain nombre de fois.

— Tous les mots qui sont soulignés sont absolument obligatoires. Ils devront donc figurer dans l'ordre Cobol, à moins que la partie de l'ordre qui les contient soit facultative. Dans l'écriture de son programme, le programmeur ne doit rien souligner.

MAJUSCULES

Tous les mots écrits en majuscules sont des mots-clé. Lorsqu'ils sont soulignés ils sont obligatoires alors que lorsqu'ils ne le sont pas ils sont facultatifs.

italique

Toutes les inscriptions en italique correspondent à des informations que doit fournir le programmeur (exemple *nom-donnée*, *littéral non-numérique*, etc.

Caractères spéciaux

Bien que les caractères spéciaux (= + - *, etc.) ne soient pas soulignés, ils sont obligatoires dans l'écriture de certains ordres Cobol.

Ponctuation

Lorsque la ponctuation est mentionnée dans un ordre Cobol, cela signifie qu'elle est obligatoire et qu'elle fait partie de la structure de l'ordre.

I | INTRODUCTION

I.1. LA NOTION DE CERVEAUX ELECTRONIQUES

Il suffit d'ouvrir n'importe quels journaux de la grande presse ou n'importe quelle revue scientifique ou technique pour lire souvent sous des titres fort percutants, les prouesses de ces monstres électroniques que très malencontreusement on appelle "cerveaux électroniques".

Ces machines électroniques numériques, ces "ordinateurs" si l'on veut les appeler par leur nom, sont absolument polyvalents et sont utilisés à l'heure actuelle dans tous les domaines scientifiques et techniques ainsi que dans nos activités sociales quotidiennes.

Cette très regrettable dénomination de "cerveaux électroniques" fait souvent croire aux lecteurs que ces machines sont douées d'une intelligence, voire d'une intelligence supérieure, qui leur permet de traiter des problèmes que l'homme ne saurait résoudre. Il est bien certain que, si ces ordinateurs sont capables de résoudre avec une rapidité foudroyante et avec une probabilité quasi nulle d'erreur des problèmes qui nécessiteraient plusieurs années à un homme exécutant les calculs à la main, elles restent des machines absolument dépourvues d'esprit de raison et d'intelligence.

Un ordinateur ne fait rien de sa propre initiative, il est absolument incapable de créer quoi que ce soit, il ne fait que ce qu'on lui a dit de faire et rien d'autre.

Pour illustrer ces dires, on peut citer ici une histoire déjà bien connue.

Il s'agit d'un riche industriel qui voulant se mettre à "l'heure de l'Informatique" avait décidé de faire installer chez lui un ordinateur. Dès que la machine fut mise en place et prête à fonctionner, pour juger de sa soi-disant intelligence, il lui fit poser le problème suivant :

- j'ai deux montres, l'une cassée par conséquent qui est arrêtée, l'autre retarde très régulièrement de dix minutes par jour, quelle est celle qui m'est la plus utile ?

La réponse de l'ordinateur fut la suivante : la montre la plus utile est celle qui est arrêtée, car elle est à l'heure deux fois par jour, alors que celle qui retarde de dix minutes par jour n'est à l'heure qu'une fois tous les 72 jours.

Voilà le genre de déduction que l'on peut faire faire à un ordinateur. Docilement, il exécutera le processus absurde de comparaison qu'on lui a donné, car lorsqu'il travaille, il ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est qu'une machine qui exécute tout ce qu'on lui dit de faire sans le moindre discernement comme toute machine, comme par exemple, une automobile qui sans l'ombre d'une hésitation va s'écraser contre un arbre, si son conducteur la conduit sur cet arbre.

Le propre de l'homme est de posséder l'esprit, l'intelligence, le pouvoir de création et d'innovation. Par contre, une de ses grandes faiblesses, est sa très grande imperfection dans l'exécution des travaux routiniers. Lorsqu'il doit effectuer de longs calculs, à la main par exemple, il les exécute lentement, se fatigue et finit inmanquablement par faire des erreurs.

L'ordinateur par son pouvoir d'exécution extrêmement rapide et sûr apporte à l'homme ce qui lui manque. C'est donc l'outil idéal qui lui permettra d'exprimer son talent de créateur, de novateur et d'inventeur.

L'homme pense, l'ordinateur exécute, leur association permet la réalisation de travaux gigantesques et est en train de transformer très notablement la vie sociale des individus.

Mais qu'est-ce donc que ces machines au pouvoir d'exécution si prestigieux, que sont donc exactement ces ordinateurs ?

I.2. LES ORDINATEURS ET LEURS LANGAGES

Nous allons définir les ordinateurs en les comparant à leurs ancêtres connus de tous : les machines à calculer de bureau.

Une machine à calculer de bureau est constituée de trois organes principaux, comme le montre la figure 1.

Fig. 1.

BIBLIOTHEQUE DU CERIST

L'organe d'entrée est constitué d'un clavier sur lequel l'utilisateur frappe les données de son problème. Cet organe d'entrée permet donc comme son nom l'indique d'entrer dans la machine les valeurs numériques sur lesquelles seront effectués les calculs.

L'unité de calcul permet de réaliser automatiquement les quatre opérations arithmétiques classiques : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Le fait que la division se fasse automatiquement dans les machines à calculer modernes implique, qu'elles soient capables de faire des comparaisons puisque le calcul d'une division se fait par une succession de soustractions et de comparaisons entraînant les décalages nécessaires pour la poursuite du calcul de la division.

L'unité de calcul d'une machine à calculer de bureau permet donc d'effectuer les opérations arithmétiques classiques et des opérations logiques.

L'organe de sortie est constitué soit d'une petite machine à écrire pour les machines à calculer dites imprimantes, soit d'un registre où apparaissent les résultats des opérations.

Un ordinateur est en premier lieu une machine à calculer classique. En effet, il possède :

- Un ou plusieurs organes d'entrée : clavier, lecteur de cartes ou de bandes perforées, lecteur de bandes magnétiques, etc.

Ces organes d'entrée ont exactement la même mission que le clavier de la machine à calculer de bureau. Ils permettent seulement d'entrer dans l'ordinateur les informations qui doivent être traitées pour l'élaboration du problème que l'on a à résoudre. Le clavier qui permettait de fournir les données aux tout premiers ordinateurs a disparu, parce que trop lent, au profit des lecteurs de cartes et de bandes de beaucoup plus rapides.

- Une unité de calcul qui, tout comme celle de la machine à calculer de bureau, permet d'effectuer les quatre opérations arithmétiques, des comparaisons permettant de faire des opérations logiques et booléennes.

En ce qui concerne cette unité de calcul, il n'y a là non plus aucune différence fondamentale entre celle d'une machine à calculer de bureau et celle d'un ordinateur.

- Un ou plusieurs organes de sortie : machine à écrire, imprimante, perforateur de cartes ou de bandes perforées, dérouleur de bandes magnétiques, etc.

Ces organes de sortie ont exactement le même rôle que la machine à écrire de la machine à calculer de bureau. Ils ont pour mission de restituer à l'utilisateur de l'ordinateur les résultats de son problème.

Certes, au fur et à mesure des progrès de l'électronique, les ordinateurs sont équipés d'unités de calcul de plus en plus rapides. Il est aussi nécessaire que les liaisons "milieux extérieurs-ordinateurs" soient réalisées par des organes d'entrée-sortie beaucoup plus puissants que ceux d'une machine à calculer de bureau.

Mais il faut bien constater que, d'après ce que nous venons de dire, il n'y a jusqu'ici aucune différence fondamentale entre un ordinateur et une machine à calculer de bureau.

Or, nous avons dit précédemment que ces ordinateurs extrêmement polyvalents étaient en train de provoquer une véritable révolution, chose qui ne s'est jamais produite au préalable avec les machines à calculer de bureau qui existent pourtant depuis Pascal, c'est-à-dire, depuis plus de trois siècles. Cela veut dire que les ordinateurs possèdent quelque chose qui leur est bien spécifique et qui les caractérise et les différencie de leurs ancêtres.

Qu'est-ce donc que cette chose ? C'est la "Mémoire".

Certes, il n'est pas de notre propos de faire un exposé sur la technologie de la Mémoire d'un ordinateur, nous renvoyons le lecteur intéressé par cette technologie à des ouvrages spécialisés. Nous nous contenterons de dire que la Mémoire d'un ordinateur contient un certain nombre de "cases" qui permettent de stocker sous forme codée toutes les informations qui doivent être traitées au cours de l'exécution du problème.

Chacune de ces cases est constituée d'un ensemble de petits tores magnétiques situés aux noeuds d'un maillage de fils qui permettent en fonction des courants qui les traversent de donner aux tores deux orientations d'aimantation possibles. L'une représente conventionnellement la valeur zéro, l'autre la valeur 1; aussi les ordinateurs travaillent-ils dans le système binaire. Chacun de ces tores qui prend la valeur 0 ou 1 s'appelle "position binaire" ou "bit" (abréviation de binary digit).

La Mémoire d'un ordinateur va donc permettre :

- 1) le stockage des informations nécessaires pour mener à bien le problème que l'on doit résoudre;
- 2) le stockage des résultats intermédiaires et des résultats définitifs;
- 3) le stockage du programme.

Qu'est-ce donc que le programme ?

Le programme est la suite logique et ordonnée de toutes les opérations, au sens large du terme, que devra exécuter la machine pour résoudre le problème.

Aussi, pour qu'un problème puisse être donné à un ordinateur, il est absolument indispensable qu'il lui soit présenté sous forme d'un programme, c'est-à-dire sous la forme d'une suite séquentielle d'opérations arithmétiques, logiques et également d'opérations d'échanges d'informations entre le milieu extérieur et l'ordinateur.

Ce n'est que lorsqu'un problème est mis sous cette forme qu'il peut être résolu par un ordinateur. Certes la décomposition d'un problème en cette suite logique d'opérations présente des difficultés. Pour faciliter ce travail, le programmeur, avant d'écrire son programme en fera l'organisation sous forme schématisée: c'est ce que l'on appelle l'établissement de l'organigramme (voir chapitre III.).

Une fois le programme écrit, il est enregistré dans la Mémoire de l'ordinateur sous forme codée binaire. Chaque opération que doit exécuter la machine est donc représentée dans le programme par ce que l'on appelle une instruction. La suite séquentielle de ces instructions constitue le programme. Associé à la Mémoire de l'ordinateur, un organe appelé "organe de commande" permet sans la moindre intervention humaine, d'exécuter cette suite d'instructions et ainsi de résoudre le problème posé. La configuration très schématique d'un ordinateur peut donc se représenter par la figure 2.

Fig. 2.

BIBLIOTHEQUE DU CERIST

Dans la Mémoire centrale d'un ordinateur, tout (le programme, les données et les résultats) est donc représenté sous forme codée binaire.

Une question se pose, immédiatement, doit-on écrire le programme sous forme codée binaire ? Heureusement, non. Toutefois, il faut quand même écrire le programme dans un langage interprétable par la machine.

Il existe deux grandes catégories de langages :

- les langages autocodes encore appelés langage d'assembleur;
- les langages évolués.

Les langages autocodes qui étaient les seuls à exister au début de l'ère des ordinateurs, présentent l'avantage d'être spécifiques de chaque machine. Ainsi, ils tiennent compte de la technologie propre de chaque ordinateur et permettent de réaliser les meilleures performances. Du fait même de leur spécificité, ils ont l'énorme inconvénient d'être différents d'une machine à l'autre. De telle sorte que des programmes écrits en langage autocode d'un certain ordinateur ne peuvent pas être exécutés sur un autre. Aussi, lorsque l'on change le matériel, est-on obligé de réécrire entièrement le programme.

Le programme écrit sur des feuilles conçues à cet effet et appelées "bordereaux de perforation", est perforé sur des cartes (chaque caractère étant représenté par un certain codage de perforation, voir chapitre II).

Nous avons dit précédemment que le programme qui est enregistré en mémoire centrale de la machine et qui doit être exécuté, doit se présenter sous forme codée binaire. Or le programmeur écrit le programme en langage d'assembleur, qui n'est absolument pas le langage codé binaire interprétable par la machine. Il est donc absolument indispensable que l'ordinateur, automatiquement, c'est-à-dire sans aucune intervention de la part du programmeur, puisse traduire ce programme du langage autocode en son propre langage machine codé binaire. Ceci se fait à l'aide d'un programme qui fait partie du système de la machine, appelé "assembleur".

Ainsi, à partir du paquet de cartes "programme source" l'assembleur va générer un programme en langage binaire. A l'aide d'un autre programme du système appelé "chargeur" ce programme binaire sera implanté en mémoire centrale de la machine et sera prêt à être exécuté.

La traduction du programme source en langage machine est représentée par la figure 3.

Fig. 3.

Pour écrire un programme en langage autocode, le programmeur doit descendre au niveau de chaque opération élémentaire et écrire tous les ordres que doit exécuter la machine au moyen de codes que le constructeur a mis à sa disposition. Malgré un choix judicieux de codes qui sont généralement les mnémoniques de ce qu'ils doivent faire exécuter à la machine, l'utilisation des langages autocodes est relativement délicate et lourde, car de tels langages ne sont pas "très parlants".

Toutes ces raisons alliées au fait de la spécificité des langages autocodes ont fait que des langages évolués, non spécifiques d'une installation, mais au contraire utilisables sur tous les ordinateurs, ont été mis au point.

De tels langages sont d'une utilisation extrêmement simple parce qu'ils sont très proches du langage couramment employé par tous. Ces langages permettent à n'importe quel individu doté d'un esprit logique normal d'écrire un programme et aussi d'utiliser, comme outil de travail, n'importe quel ordinateur.

Les quatre langages évolués les plus connus à l'heure actuelle sont :

Le FORTRAN : FORMula TRANslator

L'ALGOL : ALGORithmic Language

Ces deux langages ont été créés pour le calcul scientifique et se rapprochent beaucoup de la formulation mathématique classique.

Le COBOL : COmmon Business Oriented Language

qui a été spécialement créé pour résoudre les problèmes de gestion. Il se rapproche énormément du langage parlé courant. C'est ce langage qui fait l'objet de cet ouvrage.

Le PL 1 : Programming Language n°1

qui a été créé pour pouvoir traiter à la fois des problèmes scientifiques et des problèmes de gestion. Le PL 1 est donc un langage que l'on peut qualifier d'universel; toutefois, il faut souligner qu'il n'est pas encore opérationnel sur tous les ordinateurs.

L'ordinateur étant capable d'exécuter les instructions uniquement lorsqu'elles sont mises sous forme du langage machine codé binaire, il faut bien entendu, comme pour les langages autocodes, que les machines disposent d'un traducteur qui, à partir du programme source écrit dans un des langages évolués, traduit ce programme en un programme en langage machine codé binaire. Cette traduction se fait à l'aide d'un programme du système de l'ordinateur appelé "Compilateur".

Généralement, la traduction d'un programme source écrit en langage évolué, en un programme codé binaire (programme objet) se fait comme le représente la figure 4.

Fig. 4.

Remarque.

Certains compilateurs génèrent directement à partir du programme source un programme en langage machine binaire, sans générer un programme intermédiaire en langage autocode.

Nous voyons qu'un programme écrit en langage évolué nécessite généralement une étape de plus pour sa traduction que lorsque le programme est écrit en langage autocode.

Nous pouvons dire en conclusion que chaque type de langage a ses avantages et ses inconvénients.

Le programmeur utilisant un langage autocode pourra écrire un programme très astucieux et beaucoup plus rapide à l'exécution que s'il l'écrivait dans un langage évolué. Mais l'élaboration de ce programme en langage autocode lui demandera beaucoup plus d'efforts et de temps que s'il le rédigeait en langage évolué.

Le gros avantage des langages évolués est que, d'une part, ils sont utilisables sur tous les ordinateurs et que d'autre part, leur syntaxe est extrêmement simple, puisque se rapprochant du langage courant.

C'est la raison pour laquelle, ces langages évolués sont très utilisés dans la pratique, en particulier le COBOL, pour résoudre tous les problèmes de gestion.